

Agente di protezione  
per la protezione di apparecchiature elettriche

Specialmente per prevenire ed eliminare i difetti delle installazioni elettriche causati da umidità, corrosione, contaminazione o attrito. La bassa tensione superficiale e le eccellenti proprietà di strisciamento anche nei punti più difficili da raggiungere, penetrano nelle fessure più sottili e quindi dispiegano la loro efficacia.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Spray
Codice articolo	124045

Proprietà
Penetra e lubrifica

Applicazioni
Protezione anticorrosione
Protezione antiossidante
Protezione contro le scintille volanti
Protezione contro le correnti di dispersione
Protezione contro i cortocircuiti
Manutenzione e protezione delle apparecchiature elettriche
Migliora il coefficiente di resistenza
Rimuove e sigilla dall'umidità

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Spray
Codice articolo	124045
Volume	0.4 l
Colori	trasparente
Viscosità (40 °C)	30 cP
Punto d'infiammabilità	105 °C
Densità	0.8 g/cm <sup>3</sup>
Rigidità dielettrica	150 kV/mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Spray
Codice articolo	124045
Ambito di consegna	Agente di protezione
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	20 °C
Numero di tariffa doganale	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Latta	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12	120
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	65	276	1200
Larghezza (mm)	65	219	800
Altezza (mm)	200	212	550
Peso netto (kg)	0.434	5.208	52.08
Peso lordo (kg)	0.434	5.219	70.28