

## Beschermingsmiddel

voor bescherming van elektrische uitrustingen

Speciaal voor het voorkomen en verhelpen van defecten in elektrische installaties veroorzaakt door vocht, corrosie, vervuiling of wrijving. Lage oppervlaktespanning en uitstekende kruipeigenschappen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, dringt door tot in de fijnste spleten en ontvouwt zo zijn doeltreffendheid.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	ELECTRO 2-26 Spray
Artikelnummer	124045

### Eigenschappen

Doordringt en smeert

### Toepassing

Bescherming tegen corrosie

Bescherming tegen oxidatie

Bescherming tegen vonkslag

Bescherming tegen lekstroom

Bescherming tegen kortsluitingen

Onderhoud en bescherming van elektrische uitrustingen

Verbeterd de weerstandscoefficiënt

Verdringt en dicht af tegen vocht

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	ELECTRO 2-26 Spray
Artikelnummer	124045
Content	0.4 l
Kleuren	transparant
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.8 g/cm <sup>3</sup>
Dielectric strength	150 kV/mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	ELECTRO 2-26 Spray
Artikelnummer	124045
Levering	Beschermingsmiddel (Spray)
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Blik	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12	120
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	65	276	1200
Breedte (mm)	65	219	800
Hoogte (mm)	200	212	550
Netto gewicht (kg)	0.434	5.208	52.08
Bruto gewicht (kg)	0.434	5.219	70.28