

Beschermingsmiddel
voor bescherming van elektrische uitrustingen

Speciaal voor het voorkomen en verhelpen van defecten in elektrische installaties veroorzaakt door vocht, corrosie, vervuiling of wrijving. Lage oppervlaktespanning en uitstekende kruipeigenschappen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, dringt door tot in de fijnste spleten en ontvouwt zo zijn doeltreffendheid.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	ELECTRO 2-26 Spray
Artikelnummer	124045

Eigenschappen
Doordringt en smeert

Toepassingen
Bescherming tegen corrosie
Bescherming tegen oxidatie
Bescherming tegen vonkslag
Bescherming tegen lekstroom
Bescherming tegen kortsluitingen
Onderhoud en bescherming van elektrische uitrustingen
Verbeterd de weerstandscoefficiënt
Verdringt en dicht af tegen vocht

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	ELECTRO 2-26 Spray
Artikelnummer	124045
Inhoud	0.4 l
Kleuren	transparant
Viscositeit (40 °C)	30 cP
Vlampunt	105 °C
Dichtheid	0.8 g/cm ³
Doorslagbestendigheid	150 kV/mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	ELECTRO 2-26 Spray
Artikelnummer	124045
Levering	Beschermingsmiddel
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Blik	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	12	120
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	65	276	1200
Breedte (mm)	65	219	800
Hoogte (mm)	200	212	550
Netto gewicht (kg)	0.434	5.208	52.08
Bruto gewicht (kg)	0.434	5.219	70.28