

## Środek smarno-ochronny

do ochrony wyposażenia elektrycznego

Specjalnie do zapobiegania i eliminowania usterek w instalacjach elektrycznych spowodowanych wilgocią, korozją, zanieczyszczeniem lub tarciami. Niskie napięcie powierzchniowe i doskonałe właściwości pelzania nawet w trudno dostępnych miejscach, wnika w najdrobniejsze szczeliny, a tym samym rozwija swoją skuteczność.



## Opis produktu

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Spray
Numer przedmiotu	124045

### Właściwości

Penetruje i smaruje

### Zastosowanie

Ochrona przed korozją  
Ochrona przed utlenianiem  
Ochrona przed iskrzeniem  
Ochrona przed prądami powierzchniowymi  
Ochrona przed zwarciami  
Konserwacja i ochrona wyposażenia elektrycznego  
Poprawia wartości współczynnika oporu  
Wypiera wilgoć i zabezpiecza przed wilgocią

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Spray
Numer przedmiotu	124045
Content	0.4 l
Kolor	Przezroczysty
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.8 g/cm <sup>3</sup>
Dielectric strength	150 kV/mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Spray
Numer przedmiotu	124045
Zakres dostawy	Środek ochronny (Spray)
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	34039900
EAN/GTIN	4010311049007

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Puszka	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12	120
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	65	276	1200
Szerokość (mm)	65	219	800
Wysokość (mm)	200	212	550
Waga netto (kg)	0.434	5.208	52.08
Waga brutto (kg)	0.434	5.219	70.28