

Agente de protección
para protección de aparatos eléctricos

Especialmente para prevenir y eliminar defectos en instalaciones eléctricas causados por la humedad, la corrosión, la contaminación o la fricción. Baja tensión superficial y excelentes propiedades de fluencia incluso en lugares de difícil acceso, penetra en las grietas más finas y despliega así su eficacia.



Descripción de producto

Denominación del artículo	ELECTRO 2-26 Bidón
Número de artículo	124046

Propiedades
Impregna y lubrica

Aplicaciones
Protección contra corrosión
Protección contra oxidación
Protección contra chispas
Protección contra corrientes de fuga
Protección contra cortocircuitos
Mantenimiento y protección de equipos eléctricos
Mejora el coeficiente de resistencia
Desplaza la humedad y sella contra ella

Datos técnicos

Denominación del artículo	ELECTRO 2-26 Bidón
Número de artículo	124046
Content	5 l
Colores	transparente
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.8 g/cm³
Dielectric strength	150 kV/mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	ELECTRO 2-26 Bidón
Número de artículo	124046
Ámbito de entrega	Agente de protección
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	20 °C
Número de arancel	34039900
EAN/GTIN	4010311049014

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bidón	Palet OW
Cantidad base	1	12
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	275	1200
Ancho (mm)	139	800
Altura (mm)	322	550
Peso neto (kg)	4.721	56.652
Peso bruto (kg)	4.721	74.852