

Środek smarno-ochronny
do ochrony wyposażenia elektrycznego

Specjalnie do zapobiegania i eliminowania usterek w instalacjach elektrycznych spowodowanych wilgocią, korozją, zanieczyszczeniem lub tarcieniem. Niskie napięcie powierzchniowe i doskonałe właściwości penetrowania nawet w trudno dostępnych miejscach, wnika w najdrobniejsze szczeliny, a tym samym rozwija swoją skuteczność.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Kanister
Numer przedmiotu	124046

Właściwości
Penetruje i smaruje

Zastosowanie
Ochrona przed korozją
Ochrona przed utlenianiem
Ochrona przed iskrzeniem
Ochrona przed prądami powierzchniowymi
Ochrona przed zwarciami
Konserwacja i ochrona wyposażenia elektrycznego
Poprawia wartości współczynnika oporu
Wypiera wilgoć i zabezpiecza przed wilgocią

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Kanister
Numer przedmiotu	124046
Content	5 l
Kolor	Przezroczysty
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.8 g/cm ³
Dielectric strength	150 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	ELECTRO 2-26 Kanister
Numer przedmiotu	124046
Zakres dostawy	Środek ochronny
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	34039900
EAN/GTIN	4010311049014

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Kanister	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	12
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	275	1200
Szerokość (mm)	139	800
Wysokość (mm)	322	550
Waga netto (kg)	4.721	56.652
Waga brutto (kg)	4.721	74.852