

2-componenten PUR hars

beperkte gevarenklasse, zonder opleiding

Giethars GG is een speciale hars voor de arbeidsveiligheid. Hij heeft een verminderde identificatieplicht voor gevaarlijke stoffen conform CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. De identificatie H351 vervalt bij vergelijkbare eigenschappen van de bekende polyurethaangietharsen. Giethars GG is geschikt voor kunststof- en papiergeïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | GG 2150 |
| Artikelnummer | 317353 |
| Notities | Meer fustmaten op aanvraag. Diisocyanaatopleiding is niet vereist. |

Eigenschappen

| |
|---|
| Goede gieteigenschappen |
| Voortreffelijke hydrolysebestendigheid |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Halogeenvrij |
| Bestand tegen aardalkali |
| Milieu-ontziend |
| Zacht elastisch karakter compenseert mechanische spanningen |
| Geen scheurvorming bij elektrische belasting |
| Lage uithardingstemperatuur |
| Lage uithardingstemperatuur |
| Lage uithardingstemperatuur |

Technische gegevens

| | |
|---|------------------------|
| Artikelbeschrijving | GG 2150 |
| Artikelnummer | 317353 |
| Testrapporten | DIN VDE 0278-631-1 |
| Inhoud | 2150 ml |
| Gietharscomponenten: Vlampunt in open kroes | > 200 °C |
| Reactiemiddel: Vlampunt in open kroes | > 200 °C |
| Verwerkingstijd (pot life) 300 ml mengsel 5 °C | 68 minuten |
| Verwerkingstijd (pot life) 300 ml mengsel 23 °C | 24 minuten |
| Verwerkingstijd (pot life) 300 ml mengsel 35 °C | 15 minuten |
| Reactietemperatuur max | 60 °C |
| Totale volumekrimp bij het uitharden | < 6 % |
| Stootvastheid | > 10 kJ/m ² |
| Hardheid | 30 Shore D |
| Dichtheid | 1.32 g/cm ³ |
| Dichte uitgeharde afdichtmassa (bijbehorende standaard) | ISO 1183-1 |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 90 °C |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelbeschrijving | GG 2150 |
| Artikelnummer | 317353 |
| Levering | Giethars |
| | Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | In aluminium zak |
| Opslagtemperatuur max | 35 °C |
| Opslagtemperatuur min | 15 °C |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311162195 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Dun karton | Pallet EW |
|--------------------|------------|-----------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 70 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 347 | 1200 |
| Breedte (mm) | 214 | 800 |
| Hoogte (mm) | 57 | 550 |
| Netto gewicht (kg) | 3.076 | 215.32 |
| Bruto gewicht (kg) | 3.076 | 233.52 |