

Resina colada bi-componente de poliuretano (PUR)

reducido etiquetado de peligro, sin formacion

La resina de colada GG es una resina colada especial para protección laboral. No tiene ningún etiquetado de sustancias peligrosas según el reglamento CLP (CE) no 1272/2008. El etiquetado H351 ya no aplica con características comparables de las resinas coladas de poliuretano conocidas. La resina de colada GG es apropiada para cables de baja tensión de hasta 1 kV con aislamiento sintético o de papel.



Descripción de producto

Denominación del artículo	GG 464
Número de artículo	353893
Notas	Otros tamaños de contenedores a petición. No se requiere formación sobre diisocianatos.

Propiedades

Buen comportamiento de flujo
Excelente resistencia a la hidrólisis
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de halógenos
Resistente a alcalinotérreos
Compatible con el medio ambiente
El carácter blando y elástico compensa tensiones mecánicas
Ninguna fisuración bajo carga eléctrica
Baja temperatura de endurecimiento
Baja temperatura de endurecimiento
Baja temperatura de endurecimiento

Datos técnicos

Denominación del artículo	GG 464
Número de artículo	353893
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-631-1
Volumen	464 ml
Punto de ignición del componente principal (copa abierta)	> 200 °C
Punto de ignición del reactivo (copa abierta)	> 200 °C
Tiempo de procesado (pot life) 300 ml mezcla 5 °C	68 minutos
Tiempo de procesado (pot life) 300 ml mezcla 23 °C	24 minutos
Tiempo de procesado (pot life) 300 ml mezcla 35 °C	15 minutos
Temperatura de reacción máx	60 °C
Volumen total de retracción durante el curado	< 6 %
Fuerza de impacto	> 10 kJ/m ²
Dureza	30 Shore D
Densidad	1.32 g/cm ³
Densidad masa selladora curado (estándar asociado)	ISO 1183-1
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	90 °C

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	GG 464
Número de artículo	353893
Alcance de la entrega	Resina colada 464ml
Durabilidad	24 Meses
Durabilidad textos adicionales	En bolsa de aluminio
Temperatura de almacenamiento máx	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311171265

SAP Datos de embalaje

Unidad de medida alternativa	Caja	Palet OW
Cantidad base	1	240
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	232	1200
Ancho (mm)	185	800
Altura (mm)	32	550
Peso neto (kg)	0.711	170.64
Peso bruto (kg)	0.711	188.84