

Giethars verbindingsmof tbv huisaansluiting met kabelaftakklemmen voor kunststofkabels zonder armering

Voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A) YY, GNCLN....). Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Met kabelaftakkleem, geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	H 5-SYS 70-150 EG
Artikelnummer	190043
Notities	REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

Eigenschappen

Afgestemd op een systeemklem met speciale contactgeometrie voor aansluiting van de aftakkabel in het zichtbereik , veilig gebruik

Geschikt voor schuingieten bij 45° en radiale ligging tot 45°

Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen

Bestand tegen chemische invloeden

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen aardalkali

Zeer hoge elektrische isolatiewaarden

Grote mechanische sterkte

Direct operationeel

Makkelijke en snelle montage

Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

Werken / monteren onder spanning mogelijk

Toepassing

Binnen

Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	H 5-SYS 70-150 EG
Artikelnummer	190043
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	270 mm
Hoogte H	180 mm
Diameter D	110 mm
Diameter cable Main cable max	46 mm
Diameter cable Branch cable max	36 mm
Nominal cross section Main cable SE Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Main cable SE Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²
Nominal cross section Main cable SM Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm ²
Nominal cross section Main cable SM Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	120 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	H 5-SYS 70-150 EG
Artikelnummer	190043
Levering	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	Afdichtingsband
	Beschermende handschoenen
	Kabelaftakkleem HE 1/70/150
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311043753

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	367	1200
Breedte (mm)	226	800
Hoogte (mm)	180	1130
Netto gewicht (kg)	2.655	132.75
Bruto gewicht (kg)	2.655	150.95