

Morsetto di derivazione
per connessioni domestiche per bassa tensione

Per la derivazione di cavi quadripolari a bassa tensione SM/SE fino a 1 kV.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|-------------|
| Descrizione dell'articolo | HE 1/70/150 |
| Codice articolo | 193644 |

| |
|---|
| Proprietà |
| Consiste in blocchetti sezionali con elementi di contatto e di collegamento, cunei e viti ad esagono cavo |
| Collegamento del cavo di derivazione nell'area visibile sopra il cavo principale |
| Lavori/montaggio possibili sotto tensione |
| Facile e sicuro da maneggiare |

| |
|---|
| Applicazioni |
| Connessioni domestiche |
| SM (classe 2)/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295) |

Dati tecnici

| | |
|--|-------------|
| Descrizione dell'articolo | HE 1/70/150 |
| Codice articolo | 193644 |
| Sezione nominale Cavo principale SE min | 95 |
| Sezione nominale Cavo principale SE max | 150 |
| Sezione nominale Cavo principale SM min | 70 |
| Sezione nominale Cavo principale SM max | 120 |
| Sezione nominale Cavo di derivazione min | 16 |
| Sezione nominale Cavo di derivazione max | 50 |
| Numero di conduttori | 4 Pezzi |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Descrizione dell'articolo | HE 1/70/150 |
| Codice articolo | 193644 |
| Ambito di consegna | Morsetto di derivazione |
| | Cunei isolanti |
| | Istruzioni di montaggio |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311077628 |

Dati di imballaggio

| | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| Tipo di imballaggio | Sacchetto1 | Scatolone |
| Quantità di contenuto | 1 | 24 |
| Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 130 | 310 |
| Larghezza (mm) | 105 | 300 |
| Altezza (mm) | 60 | 220 |
| Peso netto (kg) | 0.75 | 18 |
| Peso lordo (kg) | 0.75 | 18.3 |