

Zacisk pierścieniowy

do niskich napięć

Do rozgałęziania czterożyłowych kabli niskiego napięcia SM/SE do 1 kV.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	HE 1/70/150
Numer przedmiotu	193644

Właściwości

Składa się z bloków sekcyjnych z zestykami i uzębieniem stykowym, klinów i śrub z gniazdem sześciokątnym

Podłączenie kabla rozgałęźnego w widocznym obszarze nad kablem głównym

Możliwa praca oraz montaż pod napięciem
Łatwy i bezpieczny w użyciu

Zastosowanie

Przyłącza domowe

SM (klasa 2) / SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	HE 1/70/150
Numer przedmiotu	193644
Przekrój nominalny Główny kabla SE min	95
Przekrój nominalny Główny kabla SE max	150
Przekrój nominalny Główny kabla SM min	70
Przekrój nominalny Główny kabla SM max	120
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego min	16
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego max	50
Liczba przewodów	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	HE 1/70/150
Numer przedmiotu	193644
Zakres dostawy	Złączka rozgałęźna
	Przegrody izolacyjne
	Instrukcja montażowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311077628

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	24
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	130	310
Szerokość (mm)	105	300
Wysokość (mm)	60	220
Waga netto (kg)	0.75	18
Waga brutto (kg)	0.75	18.3