

Masilla

para protección

Sellador de butilo, de elevada adhesión inicial y alta resistencia. Disponible como cinta selladora para aplicaciones en frío o bombeable desde un barril una vez caliente.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--------|
| Denominación del artículo | HKB |
| Número de artículo | 127651 |

Propiedades

Muy buena adherencia a metal, cristal, goma y plásticos

Muy buenas propiedades físicas

Muy buenas propiedades eléctricas

Aplicaciones

Mejora las zonas de sellado de productos termorretráctiles

Sellar terminaciones para cables ceander

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Denominación del artículo | HKB |
| Número de artículo | 127651 |
| Materiales | Caucho a base de butilo |
| Largo L | 3 m |
| Ancho B | 20 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Colores | negro |
| Temperatura de servicio min | 40 °C |
| Temperatura de servicio max | 80 °C |
| Short-term (up to 1 hour) | 200 °C |

Datos logísticos

| | |
|---------------------------|------------------|
| Denominación del artículo | HKB |
| Número de artículo | 127651 |
| Ámbito de entrega | Masilla adhesiva |
| Número de arancel | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311048956 |

SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | Bolsa1 | C. de cart |
|------------------------------|--------|------------|
| Cantidad base | 1 | 32 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 119 | 320 |
| Ancho (mm) | 94 | 345 |
| Altura (mm) | 62 | 250 |
| Peso neto (kg) | 0.131 | 4.192 |
| Peso bruto (kg) | 0.131 | 4.492 |