

Mastice sigillante

per rinforzare aree sigillate con termorestringente

Sigillante butilico con appiccicosità e adesione molto alta. Disponibile in profili per applicazione a freddo o in fusti per applicazione con pompa a caldo.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	HKB
Codice articolo	127651

Proprietà

Ottima adesione a metallo, vetro, gomma e plastica
Ottime proprietà fisiche
Ottime proprietà elettriche

Applicazioni

Miglioramento dell'area sigillata di prodotti termorestringenti
Sigillatura di terminazioni di cavi Ceander

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	HKB
Codice articolo	127651
Materiali	Butile / base di gomma
Lunghezza L	3 m
Larghezza B	20 mm
Thickness	3 mm
Colori	nero
Temperatura di servizio min	40 °C
Temperatura di servizio max	80 °C
Short-term (up to 1 hour)	200 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	HKB
Codice articolo	127651
Ambito di consegna	Nastro mastice
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311048956

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	32
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	119	320
Larghezza (mm)	94	345
Altezza (mm)	62	250
Peso netto (kg)	0.131	4.192
Peso lordo (kg)	0.131	4.492