

Agente de protección

para protección de metales

El agente de protección contiene una combinación de inhibidores activos de alta calidad que garantizan una protección prolongada de los contactos metálicos contra la abrasión y la corrosión. Los contactos tratados están recubiertos con una película estable y superfina que proporciona una excelente protección lubricante y contra la corrosión.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Denominación del artículo | INDUSTRIE 3-36 Bidón |
| Número de artículo | 124015 |

Propiedades

Forma una película transparente e invisible
Impregna y lubrica

Aplicaciones

Disuelve óxido
Suelta piezas atascadas
Protección contra corrosión
Protección de metales ferrosos y no ferrosos durante el almacenamiento, el procesamiento y el transporte
Protección contra la humedad

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Denominación del artículo | INDUSTRIE 3-36 Bidón |
| Número de artículo | 124015 |
| Volumen | 5 l |
| Colores | transparente |
| Viscosidad (40 °C) | 30 cP |
| Punto de inflamación | 105 °C |
| Densidad | 0.81 g/cm ³ |
| Rigidez dieléctrica | 180 kV/mm |

Datos logà-sticos

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Denominación del artículo | INDUSTRIE 3-36 Bidón |
| Número de artículo | 124015 |
| Alcance de la entrega | Agente de protección |
| Durabilidad | 24 Meses |
| Temperatura de almacenamiento máx | 25 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 20 °C |
| Número de arancel | 34039900 |
| EAN/GTIN | 4010311049045 |

SAP Datos de embalaje

| Tipo de embalaje | Bidón | C. de cart | Palet Euro |
|-----------------------|-------|------------|------------|
| Cantidad de contenido | 1 | 4 | 160 |
| Unidad de medida | Piece | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 325 | 520 | 1200 |
| Ancho (mm) | 281 | 168 | 800 |
| Altura (mm) | 137 | 302 | 500 |
| Peso neto (kg) | 4.73 | 18.92 | 756.8 |
| Peso bruto (kg) | 4.73 | 19.22 | 785.8 |