


Agent de protection

pour protection de métaux

L'agent de protection contient une combinaison d'inhibiteurs actifs de haute qualité assurant une protection à long terme des contacts métalliques contre l'abrasion et la corrosion. Les contacts traités sont recouverts d'un film stable et superfin qui offre une excellente lubrification et une excellente protection contre la corrosion.



Description du produit

Nom de l'article	INDUSTRIE 3-36 Jerrican
Numéro d'article	124015

Caractéristiques

Forme un film mince et transparent
Pénètre et lubrifie

Applications

Dissout la rouille
Dégrippe des pièces
Protection contre la corrosion
Pour la protection de métaux ferreux et non ferreux pendant le stockage, la transformation et le transport
Protection contre l'humidité

Données techniques

Nom de l'article	INDUSTRIE 3-36 Jerrican
Numéro d'article	124015
Contenu	5 l
Couleurs	transparent
Viscosité (40 °C)	30 cP
Point d'éclair	105 °C
Densité	0.81 g/cm³
Rigidité diélectrique	180 kV/mm

Données logistiques

Nom de l'article	INDUSTRIE 3-36 Jerrican
Numéro d'article	124015
Volume de livraison	Agent de protection
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	25 °C
Température de stockage min	20 °C
Pays d'origine	France
Numéro de tarif douanier	34039900
EAN/GTIN	4010311049045

Données d'emballage

Type d'emballage	Jerrican	Carton	Pal. EU
Quantité de contenu	1	4	160
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	325	520	1200
Largeur (mm)	281	168	800
Hauteur (mm)	137	302	500
Poids net (kg)	4.73	18.92	756.8
Poids brut (kg)	4.73	19.22	785.8