

Środek smarno-ochronny do ochrony powierzchni metalowych

Środek ochronny zawiera kombinację wysokiej jakości aktywnych inhibitorów zapewniających długotrwałą ochronę metalowych kontaktów przed ścieraniem i korozją. Styki poddane obróbce są pokryte stabilną i bardzo drobną folią, która zapewnia doskonałe smarowanie i ochronę przed korozją.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Kanister
Numer przedmiotu	124015

Właściwości

Tworzy przezroczystą, niewidoczną powłokę
Penetruje i smaruje

Zastosowanie

Usuwa rdzę
Usuwa zaklinowane elementy
Ochrona przed korozją
Ochrona metali żelaznych i nieżelaznych podczas składowania, przetwarzania i transportu
Ochrona przed wilgocią

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Kanister
Numer przedmiotu	124015
Content	5 l
Kolor	Przezroczysty
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.81 g/cm ³
Dielectric strength	180 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Kanister
Numer przedmiotu	124015
Zakres dostawy	Środek ochronny
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	34039900
EAN/GTIN	4010311049045

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Kanister	Karton	Paleta EUR
Ilość podstawowa	1	4	160
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	325	520	1200
Szerokość (mm)	281	168	800
Wysokość (mm)	137	302	500
Waga netto (kg)	4.73	18.92	756.8
Waga brutto (kg)	4.73	19.22	785.8