

Agent de protection  
pour protection de métaux

L'agent de protection contient une combinaison d'inhibiteurs actifs de haute qualité assurant une protection à long terme des contacts métalliques contre l'abrasion et la corrosion. Les contacts traités sont recouverts d'un film stable et superfin qui offre une excellente lubrification et une excellente protection contre la corrosion.



Description du produit

Nom de l'article	INDUSTRIE 3-36 Baril
Numéro d'article	124016

Caractéristiques
Forme un film mince et transparent
Pénètre et lubrifie

Application
Dissout la rouille
Dégrippe des pièces
Protection contre la corrosion
Pour la protection de métaux ferreux et non ferreux pendant le stockage, la transformation et le transport
Protection contre l'humidité

## Données techniques

Nom de l'article	INDUSTRIE 3-36 Baril
Numéro d'article	124016
Content	20 l
Couleurs	transparent
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.81 g/cm³
Dielectric strength	180 kV/mm

## Données logistiques

Nom de l'article	INDUSTRIE 3-36 Baril
Numéro d'article	124016
Volume de livraison	Agent de protection
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	25 °C
Température de stockage min	20 °C
Pays d'origine	France
Numéro de tarif douanier	34039900
EAN/GTIN	4010311049052

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Baril	Pal. EU
Quantité de base	1	16
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	550	1200
Largeur (mm)	275	800
Hauteur (mm)	275	800
Poids net (kg)	25	400
Poids brut (kg)	25	429