

Agente di protezione
per la protezione di metalli

L'agente protettivo contiene una combinazione di inibitori attivi di alta qualità che garantiscono una protezione a lungo termine dei contatti metallici dall'abrasione e dalla corrosione. I contatti trattati sono rivestiti con un film stabile e superfine che offre un'eccellente protezione dalla lubrificazione e dalla corrosione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	INDUSTRIE 3-36 Botte
Codice articolo	124016

Proprietà
Forma una pellicola chiara e invisibile
Penetra e lubrifica

Applicazioni
Scioglie la ruggine
Sblocca le parti bloccate
Protezione anticorrosione
Protezione di metalli ferrosi e non ferrosi durante lo stoccaggio, la lavorazione e il trasporto
Protezione dall'umidità

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	INDUSTRIE 3-36 Botte
Codice articolo	124016
Content	20 l
Colori	trasparente
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.81 g/cm ³
Dielectric strength	180 kV/mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	INDUSTRIE 3-36 Botte
Codice articolo	124016
Ambito di consegna	Agente di protezione
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	20 °C
Numero di tariffa doganale	34039900
EAN/GTIN	4010311049052

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Botte	Pallet EUR
Quantità base	1	16
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	550	1200
Larghezza (mm)	275	800
Altezza (mm)	275	800
Peso netto (kg)	25	400
Peso lordo (kg)	25	429