

2-componenten gel op siliconenbasis

in jerrycans voor economisch vergieten van grote hoeveelheden

Transparante en zuinige 2-componenten afdichtmiddel in afsluitbare jerrycans voor serie-afdichten of voor het vullen van grote aftakkasten.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	JUMBO GEL 2000
Artikelnummer	364306

Eigenschappen

Bijzonder voordelig en efficiënt
Afsluitbare jerrycan maakt meervoudig gebruik mogelijk
Transparant
Mengbaar in gangbare emmer
Labelvrij en niet giftig
Trillingsdemping
Verwijderbaar
Flexibel
Halogeenvrij
UV-stabiel
Dicht elektrische installaties af en beschermt ze

Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Serie-gieten en grote aftakkasten
Ter bescherming tegen vocht (afdichtingsnorm IP 68 in passende behuizing)
Voor installaties tot 1 kV

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	JUMBO GEL 2000
Artikelnummer	364306
Inhoud	2000 ml
Viscositeit (23 °C)	1000 mPas
Viscositeit (bijbehorende standaard)	ISO 2555
Verwerkingstijd (pot life) (23 °C)	17 minuten
Verwerkingstijd (pot life) (23 °C) (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Dikte	0.97 g/cm ³
Mengverhouding	1 : 1
Verwerkingstemperatuur min	15 °C
Verwerkingstemperatuur max	30 °C
Temperatuurbestendigheid min	-25 °C
Temperatuurbestendigheid max	125 °C
Spec. Overgangsweerstand	≥ 2 x 10 ¹⁴ Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	HD 429
Diëlektrische sterkte	≥ 12 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60243-1

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	JUMBO GEL 2000
Artikelnummer	364306
Levering	JUMBO GEL component A en component B in jerrycans
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Douanetariefnummer	39100000
EAN/GTIN	4010311175713

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Blik	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	90
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	217	1200
Breedte (mm)	123	800
Hoogte (mm)	135	550
Netto gewicht (kg)	2.092	188.28
Bruto gewicht (kg)	2.092	206.48