

## 2-Komponenten-Gel auf Silikonbasis

zum ökonomischen Vergießen großer Mengen

Transparente und wirtschaftliche 2-Komponenten Vergussmasse in wiederschließbaren Kanistern für Serienguss oder den Guss großer Abzweigkästen.



### Produktbeschreibung

Artikelname	JUMBO GEL 5000
Artikelnummer	364307

#### Eigenschaften

Besonders kostengünstig und effizient
Verschließbarer Kanister ermöglicht Mehrfachverwendung
Transparent
Mischbar in handelsüblichem Eimer
Kennzeichnungsfrei und ungiftig
Vibrationsdämpfend
Wiederentfernbar
Flexibel
Halogenfrei
UV-stabil
Versiegelt und schützt elektrische Installationen

#### Anwendungen

Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Serienguss und große Abzweigkästen
Zum Schutz vor Feuchtigkeit (Schutzklasse IP 68 in geeignetem Gehäuse)
Für Anlagen bis 1 kV

## Technische Daten

Artikelname	JUMBO GEL 5000
Artikelnummer	364307
Inhalt	5000 ml
Viskosität (23 °C)	1000 mPas
Viskosität (zugehörige Norm)	ISO 2555
Topfzeit (23 °C)	17 Minuten
Topfzeit (23 °C) (zugehörige Norm)	IEC 60684-2
Dichte	0.97 g/cm <sup>3</sup>
Mischungsverhältnis	1 : 1
Verarbeitungstemperatur min	15 °C
Verarbeitungstemperatur max	30 °C
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	125 °C
Spez. Durchgangswiderstand	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	HD 429
Durchschlagsfestigkeit	$\geq 12 \text{ kV/mm}$
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1

## Logistik Daten

Artikelname	JUMBO GEL 5000
Artikelnummer	364307
Lieferumfang	JUMBO GEL Komponente A und Komponente B in Kanistern
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	39100000
EAN/GTIN	4010311175720

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Dose	Pal. EW
Basismenge	1	75
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	224	1200
Breite (mm)	157	800
Höhe (mm)	205	770
Nettogewicht (kg)	4.985	373.875
Bruttogewicht (kg)	4.985	392.075