

2-componenten gel op siliconenbasis

in jerrycans voor economisch vergieten van grote hoeveelheden

Transparante en zuinige 2-componenten afdichtmiddel in afsluitbare jerrycans voor serie-afdichten of voor het vullen van grote aftakkasten.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	JUMBO GEL 10000
Artikelnummer	364308

Eigenschappen

Bijzonder voordelig en efficiënt
Afsluitbare jerrycan maakt meervoudig gebruik mogelijk
Transparant
Mengbaar in gangbare emmer
Zonder label en niet giftig
Trillingsdempend
Verwijderbaar
Flexibel
Halogeenvrij
UV-stabiel
Dicht elektrische installaties af en beschermt ze

Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Serie-gieten en grote aftakkasten
Ter bescherming tegen vocht (afdichtingsnorm IP 68 in passende behuizing)
Voor installaties tot 1 kV

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	JUMBO GEL 10000
Artikelnummer	364308
Content	10000 ml
Viscosity (23 °C)	1000 mPas
Viscosity (associated standard)	ISO 2555
Pot life (23 °C)	17 minuten
Pot life (23 °C) (associated standard)	IEC 60684-2
Density	0.97 g/cm ³
Mixing ratio	1 : 1
Working temperature min	15 °C
Working temperature max	30 °C
Heat resistance min	-25 °C
Heat resistance max	125 °C
Specific volume resistivity	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	HD 429
Dielectric strength	$\geq 12 \text{ kV/mm}$
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	JUMBO GEL 10000
Artikelnummer	364308
Levering	JUMBO GEL component A en component B in jerrycans
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Douanetariefnummer	39100000
EAN/GTIN	4010311175737

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Blik	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	32
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	282	1200
Breedte (mm)	199	800
Hoogte (mm)	247	770
Netto gewicht (kg)	9.805	313.76
Bruto gewicht (kg)	9.805	331.96