

## Żel 2-składnikowy na bazie silikonu w kanistrach, do wypełniania większych objętości

Przezroczysta i ekonomiczna dwuskładnikowa masa zalewowa w zamykanych kanistrach do zalewania seryjnego lub zalewania dużych skrzynek rozgałęźnych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	JUMBO GEL 10000
Numer przedmiotu	364308

#### Właściwości

Duża wydajność i dobry stosunek ilości do ceny
Zamykany kanister pozwala na wielokrotne użycie
Przezroczysty
Mieszanie w standardowym wiadrze
Nie wymaga oznakowania, nietoksyczny
Tłumiący wibracje
Możliwość usunięcia
Elastyczny
Nie zawiera halogenów
Odporny na działanie promieniowania UV
Powleka i chroni instalacje elektryczne

#### Zastosowanie

Wnętrze (także przy dużym narażeniu na wilgoć)
Napowietrzny
Zalewanie seryjne i duża skrzynka rozgałęźna
Do ochrony przed wilgocią (stopień ochrony IP 68 w odpowiedniej obudowie)
Do instalacji do 1 kV

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	JUMBO GEL 10000
Numer przedmiotu	364308
Content	10000 ml
Viscosity (23 °C)	1000 mPas
Viscosity (associated standard)	ISO 2555
Pot life (23 °C)	17 minuty
Pot life (23 °C) (associated standard)	IEC 60684-2
Density	0.97 g/cm <sup>3</sup>
Mixing ratio	1 : 1
Working temperature min	15 °C
Working temperature max	30 °C
Heat resistance min	-25 °C
Heat resistance max	125 °C
Specific volume resistivity	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	HD 429
Dielectric strength	$\geq 12 \text{ kV/mm}$
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	JUMBO GEL 10000
Numer przedmiotu	364308
Zakres dostawy	JUMBO GEL składnik A i składnik B w kanistrach
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Temperatura magazynowania max.	40 °C
Temperatura magazynowania min.	0 °C
Numer taryfy celnej	39100000
EAN/GTIN	4010311175737

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Puszka	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	32
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	282	1200
Szerokość (mm)	199	800
Wysokość (mm)	247	770
Waga netto (kg)	9.805	313.76
Waga brutto (kg)	9.805	331.96