

Fascette per cavi
riutilizzabile

Le fascette per cavi richiudibili possono essere riaperte dopo l'uso (o essere riutilizzate)



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KSWO 7.5/280
Codice articolo	371764
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà
Riutilizzabile più volte grazie alle possibilità di sbloccaggio
Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Raggruppare
Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KSWO 7.5/280
Codice articolo	371764
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Holding force min	280 N
Bundle diameter max	76 mm
Lunghezza L	280 mm
Larghezza B	7.5 mm
Colori	nero
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KSWO 7.5/280
Codice articolo	371764
Ambito di consegna	100 Fascette per cavi
Durata testì aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311182322

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	100	4000	48000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	440	570	1200
Larghezza (mm)	180	400	800
Altezza (mm)	30	320	1100
Peso netto (kg)	0.3	12	144
Peso lordo (kg)	0.305	12.3	162.2