

Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 2.5/200
Artikelnummer	146412
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen

Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali

Bestand tegen schimmel en olie

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Halogeenvrij

Moeilijk ontvlambaar

Siliconenvrij

Toepassing

Bundelen

Bevestigen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 2.5/200
Artikelnummer	146412
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Holding force min	88 N
Bundle diameter max	55 mm
Lengte L	200 mm
Breedte B	2.5 mm
Kleuren	zwart
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 2.5/200
Artikelnummer	146412
Levering	100 Kabelbinders
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid
	Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311006192

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton
Basishoeveelheid	100	20000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	241	600
Breedte (mm)	100	400
Hoogte (mm)	15	310
Netto gewicht (kg)	0.1	20
Bruto gewicht (kg)	0.105	20.3