

Opaska kablowa
standard

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązania.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	KS 2.5/200
Numer przedmiotu	146412
Uwaga	W warunkach standardowych 9,81 N = 1 kg

Właściwości
Łatwa obsługa i bezpieczny montaż dzięki gładkim, zaokrąglonym krawędziom
Łatwe zakładanie, wprowadzanie i zaciskanie dzięki ząbkowaniu wewnętrznemu i zaokrąglonemu końcowi
Odporny na berylownce
Odporny na pleśń i oleje
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady
Nie zawiera halogenów
Trudno palny
Nie zawiera silikonu

Zastosowanie
Łączenie w wiązki
Mocowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	KS 2.5/200
Numer przedmiotu	146412
Normy i certyfikaty	EN 62275
Materiały	Poliamid 6.6
Holding force min	88 N
Bundle diameter max	55 mm
Długość L	200 mm
Szerokość B	2.5 mm
Kolor	czarny
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	KS 2.5/200
Numer przedmiotu	146412
Zakres dostawy	100 Opaska kablowe
Okres przydatności - dodatkowy opis	Przy 50 % wilgotności względnej powietrza Po otwarciu opakowania, użyć niezwłocznie
Temperatura magazynowania max.	23 °C
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311006192

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka	Karton
Ilość podstawowa	100	20000
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	241	600
Szerokość (mm)	100	400
Wysokość (mm)	15	310
Waga netto (kg)	0.1	20
Waga brutto (kg)	0.105	20.3