

Abrazaderas de cables  
estándar

Sujetacables, versión estándar, para un agrupamiento rápido y seguro.



Descripción de producto

Denominación del artículo	KS 4.5/200
Número de artículo	146428
Notas	En condiciones estándar, aplica 9,81 N = 1 kg

Propiedades

Fácil manejo y montaje seguro gracias a sus bordes lisos y redondos

Fácil recogida, introducción y apriete gracias al engranaje interno y al extremo redondeado

Resistente a alcalinotérreos

Resistente al moho y al aceite

Estabilizado contra los rayos UV

Resistente a ácidos y lejías diluidos

Libre de halógenos

Retardante de llama

Libre de silicona

Aplicaciones

Agrupar

Fijar

## Datos técnicos

Denominación del artículo	KS 4.5/200
Número de artículo	146428
Normas de ensayo	EN 62275
Materiales	Poliamida 6.6
Holding force min	216 N
Bundle diameter max	51 mm
Largo L	200 mm
Ancho B	4.5 mm
Colores	color natural
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Datos logísticos

Denominación del artículo	KS 4.5/200
Número de artículo	146428
Ámbito de entrega	100 Sujetacables
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa
	Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento max	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311006581

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa	C. de cart
Cantidad base	100	10000
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	245	600
Ancho (mm)	105	400
Altura (mm)	30	310
Peso neto (kg)	0.1	10
Peso bruto (kg)	0.105	10.3