

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/280
Codice articolo	146431
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà
Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati
Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Raggruppare
Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/280
Codice articolo	146431
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Forza di tenuta min	216 N
Diametro raggruppamento max	76 mm
Lunghezza L	280 mm
Larghezza B	4.5 mm
Colori	nero
Classe di infiammabilità	UL 94 V2
Temperatura di montaggio min	-5 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/280
Codice articolo	146431
Ambito di consegna	Fascetta per cavi
Durata test aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311006598

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone
Quantità di contenuto	100	10000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	330	600
Larghezza (mm)	125	400
Altezza (mm)	15	310
Peso netto (kg)	0.2	20
Peso lordo (kg)	0.205	20.3