

Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 4.5/280
Artikelnummer	146431
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen

Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali

Bestand tegen schimmel en olie

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Halogeenvrij

Moeilijk ontvlambaar

Siliconenvrij

Toepassingen

Bundelen

Bevestigen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 4.5/280
Artikelnummer	146431
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Houdkracht min	216 N
Diameter bundel max	76 mm
Lengte L	280 mm
Breedte B	4.5 mm
Kleuren	zwart
Ontvlambaarheidsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatuur min	-5 °C
Montagetemperatuur max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 4.5/280
Artikelnummer	146431
Levering	Kabelbinder
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid
	Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311006598

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	100	10000
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	330	600
Breedte (mm)	125	400
Hoogte (mm)	15	310
Netto gewicht (kg)	0.2	20
Bruto gewicht (kg)	0.205	20.3