

Opaska kablowa
standard

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązania.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	KS 4.5/280
Numer przedmiotu	146431
Uwaga	W warunkach standardowych 9,81 N = 1 kg

Właściwości
Łatwa obsługa i bezpieczny montaż dzięki gładkim, zaokrąglonym krawędziom
Łatwe zakładanie, wprowadzanie i zaciskanie dzięki ząbkowaniu wewnętrznemu i zaokrąglonemu końcowi
Odporny na berylówce
Odporny na pleśń i oleje
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady
Nie zawiera halogenów
Trudno palny
Nie zawiera silikonu

Zastosowanie
Łączenie w wiązki
Mocowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	KS 4.5/280
Numer przedmiotu	146431
Standardy testowe	EN 62275
Materiały	Poliamid 6.6
Siła trzymania min	216 N
Średnica garść max	76 mm
Długość L	280 mm
Szerokość B	4.5 mm
Kolor	czarny
Klasa palności	UL 94 V2
Temperatura montażu min	-5 °C
Temperatura montażu max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	KS 4.5/280
Numer przedmiotu	146431
Zakres dostawy	Opaska kablowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Przy 50 % wilgotności względnej powietrza Po otwarciu opakowania, użyć niezwłocznie
Temperatura magazynowania max.	23 °C
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311006598

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka	Karton
Ilość treści	100	10000
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	330	600
Szerokość (mm)	125	400
Wysokość (mm)	15	310
Waga netto (kg)	0.2	20
Waga brutto (kg)	0.205	20.3