

Abrazaderas de cables

estándar

Sujetacables, versión estándar, para un agrupamiento rápido y seguro.



Descripción de producto

Denominación del artículo	KS 4.5/280
Número de artículo	146433
Notas	En condiciones estándar, aplica 9,81 N = 1 kg

Propiedades
Fácil manejo y montaje seguro gracias a sus bordes lisos y redondos
Fácil recogida, introducción y apriete gracias al engranaje interno y al extremo redondeado
Resistente a alcalinotérreos
Resistente al moho y al aceite
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a ácidos y lejías diluidos
Libre de halógenos
Retardante de llama
Libre de silicona

Aplicaciones
Agrupar
Fijar

Datos técnicos

Denominación del artículo	KS 4.5/280
Número de artículo	146433
Normas de ensayo	EN 62275
Materiales	Poliamida 6.6
Fuerza de retención min	216 N
Diámetro agrupar máx	76 mm
Largo L	280 mm
Ancho B	4.5 mm
Colores	color natural
Clase de inflamabilidad	UL 94 V2
Temperatura de montaje min	-5 °C
Temperatura de montaje máx	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	KS 4.5/280
Número de artículo	146433
Alcance de la entrega	Sujetacables
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa
	Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento máx	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311006680

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa	C. de cart
Cantidad de contenido	100	10000
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	340	600
Ancho (mm)	100	400
Altura (mm)	30	310
Peso neto (kg)	0.2	20
Peso bruto (kg)	0.205	20.3