

Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 4.5/360
Artikelnummer	146434
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen

Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali

Bestand tegen schimmel en olie

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Halogeenvrij

Moeilijk ontvlambaar

Siliconenvrij

Toepassingen

Bundelen

Bevestigen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 4.5/360
Artikelnummer	146434
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Houdkracht min	216 N
Diameter bundel max	101 mm
Lengte L	360 mm
Breedte B	4.5 mm
Kleuren	zwart
Ontvlambaarheidsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatuur min	-5 °C
Montagetemperatuur max	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	85 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 4.5/360
Artikelnummer	146434
Levering	Kabelbinder
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311006697

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	100	8000	96000
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	410	600	1200
Breedte (mm)	130	400	800
Hoogte (mm)	20	310	1200
Netto gewicht (kg)	0.3	24	288
Bruto gewicht (kg)	0.305	24.3	306.2