

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/360
Codice articolo	146435
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà
Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati
Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Raggruppare
Fissare

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/360
Codice articolo	146435
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Forza di tenuta min	216 N
Diametro raggruppamento max	101 mm
Lunghezza L	360 mm
Larghezza B	4.5 mm
Colori	colore naturale
Classe di infiammabilità	UL 94 V2
Temperatura di montaggio min	-5 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	85 °C

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 4.5/360
Codice articolo	146435
Ambito di consegna	Fascetta per cavi
Durata test aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311006789

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	100	8000	96000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	600	1200
Larghezza (mm)	95	400	800
Altezza (mm)	35	310	1200
Peso netto (kg)	0.2	16	192
Peso lordo (kg)	0.205	16.3	210.2