

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 7.5/320
Codice articolo	146437
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà
Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati
Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Raggruppare
Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 7.5/320
Codice articolo	146437
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Forza di tenuta min	588 N
Diametro raggruppamento max	88 mm
Lunghezza L	320 mm
Larghezza B	7.5 mm
Colori	colore naturale
Classe di infiammabilità	UL 94 V2
Temperatura di montaggio min	-5 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 7.5/320
Codice articolo	146437
Ambito di consegna	Fascetta per cavi
Durata test aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311006888

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	100	3000	36000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	357	600	1200
Larghezza (mm)	155	400	800
Altezza (mm)	45	310	1200
Peso netto (kg)	0.5	15	180
Peso lordo (kg)	0.505	15.3	198.2