

Opaska kablowa
standard

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązania.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	KS 7.5/320
Numer przedmiotu	146437
Uwaga	W warunkach standardowych 9,81 N = 1 kg

Właściwości
Łatwa obsługa i bezpieczny montaż dzięki gładkim, zaokrąglonym krawędziom
Łatwe zakładanie, wprowadzanie i zaciskanie dzięki ząbkowaniu wewnętrznemu i zaokrąglonemu końcowi
Odporny na berylówce
Odporny na pleśń i oleje
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady
Nie zawiera halogenów
Trudno palny
Nie zawiera silikonu

Zastosowanie
Łączenie w wiązki
Mocowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	KS 7.5/320
Numer przedmiotu	146437
Standardy testowe	EN 62275
Materiały	Poliamid 6.6
Siła trzymania min	588 N
Średnica garść max	88 mm
Długość L	320 mm
Szerokość B	7.5 mm
Kolor	Naturalny
Klasa palności	UL 94 V2
Temperatura montażu min	-5 °C
Temperatura montażu max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	KS 7.5/320
Numer przedmiotu	146437
Zakres dostawy	Opaska kablowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Przy 50 % wilgotności względnej powietrza Po otwarciu opakowania, użyć niezwłocznie
Temperatura magazynowania max.	23 °C
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311006888

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka	Karton	Paleta EW
Ilość treści	100	3000	36000
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	357	600	1200
Szerokość (mm)	155	400	800
Wysokość (mm)	45	310	1200
Waga netto (kg)	0.5	15	180
Waga brutto (kg)	0.505	15.3	198.2