

Colliers de câblage

Standard

Colliers de câblage, version standard, pour un regroupement rapide et sûr.



Description du produit

Nom de l'article	KS 7.5/360
Numéro d'article	146438
Notes	Dans des conditions standards 9,81 N correspond à 1 kg

Caractéristiques	Applications
Arêtes lisses et arrondies permettant un maniement facile et un montage sûr	Toronner
Introduction et serrage facilités grâce à la denture intérieure et une finition arrondie	Fixer
Résistant aux terres alcalines	
Résistant aux moisissures et aux huiles	
Stabilisé contre les rayons UV	
Résistant aux acides et aux bases diluées	
Sans halogènes	
Difficilement inflammable	
Sans silicone	

Données techniques

Nom de l'article	KS 7.5/360
Numéro d'article	146438
Normes d'essai	EN 62275
Matériaux	Polyamide 6.6
Force de retenu min	588 N
Diamètre du faisceau max	101 mm
Longueur L	360 mm
Largeur B	7.5 mm
Couleurs	noir
Classe de inflammabilité	UL 94 V2
Température de montage min	-5 °C
Température de montage max	40 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	85 °C

Données logistiques

Nom de l'article	KS 7.5/360
Numéro d'article	146438
Volume de livraison	Colliers de câblage
Conservation textes supplémentaires	A 50 % d'humidité relative Après avoir ouvert le sachet doivent être utilisés rapidement
Température de stockage max	23 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311006895

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	100	3000	36000
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	404	600	1200
Largeur (mm)	125	400	800
Hauteur (mm)	45	310	1200
Poids net (kg)	0.5	15	180
Poids brut (kg)	0.505	15.3	198.2