

Opaska kablowa
standard

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązania.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	KS 7.5/360
Numer przedmiotu	146440
Uwaga	W warunkach standardowych 9,81 N = 1 kg

Właściwości
Łatwa obsługa i bezpieczny montaż dzięki gładkim, zaokrąglonym krawędziom
Łatwe zakładanie, wprowadzanie i zaciskanie dzięki ząbkowaniu wewnętrznemu i zaokrąglonemu końcowi
Odporny na berylownce
Odporny na pleśń i oleje
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady
Nie zawiera halogenów
Trudno palny
Nie zawiera silikonu

Zastosowanie
Łączenie w wiązki
Mocowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	KS 7.5/360
Numer przedmiotu	146440
Normy i certyfikaty	EN 62275
Materiały	Poliamid 6.6
Holding force min	588 N
Bundle diameter max	101 mm
Długość L	360 mm
Szerokość B	7.5 mm
Kolor	Naturalny
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	KS 7.5/360
Numer przedmiotu	146440
Zakres dostawy	100 Opaska kablowe
Okres przydatności - dodatkowy opis	Przy 50 % wilgotności względnej powietrza Po otwarciu opakowania, użyć niezwłocznie
Temperatura magazynowania max.	23 °C
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311006987

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	100	3000	36000
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	410	600	1200
Szerokość (mm)	145	400	800
Wysokość (mm)	35	310	1200
Waga netto (kg)	0.5	15	180
Waga brutto (kg)	0.505	15.3	198.2