

Abrazaderas de cables
estándar

Sujetacables, versión estándar, para un agrupamiento rápido y seguro.



Descripción de producto

Denominación del artículo	KS 7.5/750
Número de artículo	146442
Notas	En condiciones estándar, aplica 9,81 N = 1 kg

Propiedades
Fácil manejo y montaje seguro gracias a sus bordes lisos y redondos
Fácil recogida, introducción y apriete gracias al engranaje interno y al extremo redondeado
Resistente a alcalinotérreos
Resistente al moho y al aceite
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a ácidos y lejías diluidos
Libre de halógenos
Retardante de llama
Libre de silicona

Aplicaciones
Agrupar
Fijar

Datos técnicos

Denominación del artículo	KS 7.5/750
Número de artículo	146442
Normas de ensayo	EN 62275
Materiales	Poliamida 6.6
Holding force min	588 N
Bundle diameter max	220 mm
Largo L	750 mm
Ancho B	7.5 mm
Colores	negro
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Datos logísticos

Denominación del artículo	KS 7.5/750
Número de artículo	146442
Ámbito de entrega	100 Sujetacables
Durabilidad textos adicionales	Al 50% de humedad relativa
	Una vez abierto, consumir lo antes posible
Temperatura de almacenamiento max	23 °C
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311006994

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	100	1500	18000
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	821	800	1200
Ancho (mm)	17	300	800
Altura (mm)	7	300	1200
Peso neto (kg)	1.4	21	252
Peso bruto (kg)	1.405	21.3	270.2