

Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 7.5/750
Artikelnummer	146442
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen

Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali

Bestand tegen schimmel en olie

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Halogeenvrij

Moeilijk ontvlambaar

Siliconenvrij

Toepassing

Bundelen

Bevestigen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 7.5/750
Artikelnummer	146442
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Holding force min	588 N
Bundle diameter max	220 mm
Lengte L	750 mm
Breedte B	7.5 mm
Kleuren	zwart
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 7.5/750
Artikelnummer	146442
Levering	100 Kabelbinders
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311006994

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	100	1500	18000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	821	800	1200
Breedte (mm)	17	300	800
Hoogte (mm)	7	300	1200
Netto gewicht (kg)	1.4	21	252
Bruto gewicht (kg)	1.405	21.3	270.2