

Colliers de câblage

Standard

Colliers de câblage, version standard, pour un regroupement rapide et sûr.



Description du produit

Nom de l'article	KS 12.5/500
Numéro d'article	146445
Notes	Dans des conditions standards 9,81 N correspond à 1 kg

Caractéristiques

Arêtes lisses et arrondies permettant un maniement facile et un montage sûr

Introduction et serrage facilités grâce à la denture intérieure et une finition arrondie

Résistant aux terres alcalines

Résistant aux moisissures et aux huiles

Stabilisé contre les rayons UV

Résistant aux acides et aux bases diluées

Sans halogènes

Difficilement inflammable

Sans silicone

Application

Toronner

Fixation

Données techniques

Nom de l'article	KS 12.5/500
Numéro d'article	146445
Norme	EN 62275
Matériaux	Polyamide 6.6
Force de retenu min	1140 N
Diamètre du faisceau max	140 mm
Longueur L	500 mm
Largeur B	12.5 mm
Couleurs	couleur naturelle
Flammability rating	UL 94 V2
Température de montage min	-5 °C
Température de montage max	40 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	85 °C

Données logistiques

Nom de l'article	KS 12.5/500
Numéro d'article	146445
Volume de livraison	Colliers de câblage
Conservation textes supplémentaires	A 50 % d'humidité relative Après avoir ouvert le sachet doivent être utilisés rapidement
Température de stockage max	23 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311007182

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	50	1000	12000
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	670	600	1200
Largeur (mm)	315	400	800
Hauteur (mm)	320	310	1200
Poids net (kg)	0.7	14	168
Poids brut (kg)	0.705	14.3	186.2