

Fascette per cavi
universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/500
Codice articolo	146445
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà
Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati
Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Raggruppare
Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/500
Codice articolo	146445
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Holding force min	1140 N
Bundle diameter max	140 mm
Lunghezza L	500 mm
Larghezza B	12.5 mm
Colori	colore naturale
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/500
Codice articolo	146445
Ambito di consegna	50 Fascette per cavi
Durata testì aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311007182

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	50	1000	12000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	670	600	1200
Larghezza (mm)	315	400	800
Altezza (mm)	320	310	1200
Peso netto (kg)	0.7	14	168
Peso lordo (kg)	0.705	14.3	186.2