

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/500
Codice articolo	146445
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà

Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati

Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata

Resistente agli alcalini terrosi

Resistente alla muffa e all'olio

Stabilizzato contro i raggi UV

Resistente agli acidi e agli alcali diluiti

Senza alogeni

Altamente infiammabile

Privo di silicone

Applicazioni

Raggruppamento

Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/500
Codice articolo	146445
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Forza di tenuta min	1140 N
Diametro raggruppamento max	140 mm
Lunghezza L	500 mm
Larghezza B	12.5 mm
Colori	colore naturale
Grado di infiammabilità	UL 94 V2
Temperatura di montaggio min	-5 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/500
Codice articolo	146445
Ambito di consegna	Fascette per cavi
Durata test aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311007182

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	50	1000	12000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	670	600	1200
Larghezza (mm)	315	400	800
Altezza (mm)	320	310	1200
Peso netto (kg)	0.7	14	168
Peso lordo (kg)	0.705	14.3	186.2