

## Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 12.5/500
Artikelnummer	146445
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen
Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen schimmel en olie
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
Halogeenvrij
vlamvertragend
Siliconenvrij

Toepassing
Bundelen
Bevestigen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/500
Artikelnummer	146445
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Houdkracht min	1140 N
Diameter bundel max	140 mm
Lengte L	500 mm
Breedte B	12.5 mm
Kleuren	natural kleur
Ontvlambaarheidsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatuur min	-5 °C
Montagetemperatuur max	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	85 °C

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/500
Artikelnummer	146445
Levering	Kabelbinders
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311007182

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	50	1000	12000
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	670	600	1200
Breedte (mm)	315	400	800
Hoogte (mm)	320	310	1200
Netto gewicht (kg)	0.7	14	168
Bruto gewicht (kg)	0.705	14.3	186.2