

Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 12.5/500
Artikelnummer	146445
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen

Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali

Bestand tegen schimmel en olie

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Halogeenvrij

Moeilijk ontvlambaar

Siliconenvrij

Toepassing

Bundelen

Bevestigen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/500
Artikelnummer	146445
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Holding force min	1140 N
Bundle diameter max	140 mm
Lengte L	500 mm
Breedte B	12.5 mm
Kleuren	natural kleur
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/500
Artikelnummer	146445
Levering	50 Kabelbinders
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid
	Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311007182

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	50	1000	12000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	670	600	1200
Breedte (mm)	315	400	800
Hoogte (mm)	320	310	1200
Netto gewicht (kg)	0.7	14	168
Bruto gewicht (kg)	0.705	14.3	186.2