

Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen
Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen schimmel en olie
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
Halogeenvrij
Moelijk ontvlambaar
Siliconenvrij

Toepassing
Bundelen
Bevestigen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Holding force min	1140 N
Bundle diameter max	300 mm
Lengte L	1000 mm
Breedte B	12.5 mm
Kleuren	zwart
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Levering	50 Kabelbinders
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311007199

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	50	1000	12000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	950	800	1200
Breedte (mm)	112	300	800
Hoogte (mm)	40	300	1200
Netto gewicht (kg)	1.3	26	312
Bruto gewicht (kg)	1.305	26.3	330.2