

## Kabelbinders

### Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

### Eigenschappen

Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali

Bestand tegen schimmel en olie

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Halogeenvrij

Moeilijk ontvlambaar

Siliconenvrij

### Toepassingen

Bundelen

Bevestigen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Houdkracht min	1140 N
Diameter bundel max	300 mm
Lengte L	1000 mm
Breedte B	12.5 mm
Kleuren	zwart
Ontvlambaarheidsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatuur min	-5 °C
Montagetemperatuur max	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	85 °C

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Levering	Kabelbinder
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311007199

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	50	1000	12000
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	950	800	1200
Breedte (mm)	112	300	800
Hoogte (mm)	40	300	1200
Netto gewicht (kg)	1.3	26	312
Bruto gewicht (kg)	1.305	26.3	330.2