

Opaska kablowa

standard

Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązania.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	KS 12.5/1000
Numer przedmiotu	146446
Uwaga	W warunkach standardowych 9,81 N = 1 kg

Właściwości

Łatwa obsługa i bezpieczny montaż dzięki gładkim, zaokrąglonym krawędziom

Łatwe zakładanie, wprowadzanie i zaciskanie dzięki ząbkowaniu wewnętrznemu i zaokrąglonemu końcowi

Odporny na berylownce

Odporny na pleśń i oleje

Stabilizacja przed promieniami UV

Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady

Nie zawiera halogenów

Trudno palny

Nie zawiera silikonu

Zastosowanie

Łączenie w wiązki

Mocowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	KS 12.5/1000
Numer przedmiotu	146446
Normy i certyfikaty	EN 62275
Materiały	Poliamid 6.6
Holding force min	1140 N
Bundle diameter max	300 mm
Długość L	1000 mm
Szerokość B	12.5 mm
Kolor	czarny
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	KS 12.5/1000
Numer przedmiotu	146446
Zakres dostawy	50 Opaska kablowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Przy 50 % wilgotności względnej powietrza Po otwarciu opakowania, użyć niezwłocznie
Temperatura magazynowania max.	23 °C
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311007199

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	50	1000	12000
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	950	800	1200
Szerokość (mm)	112	300	800
Wysokość (mm)	40	300	1200
Waga netto (kg)	1.3	26	312
Waga brutto (kg)	1.305	26.3	330.2