

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/1000
Codice articolo	146447
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà
Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati
Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata
Resistente agli alcalini terrosi
Resistente alla muffa e all'olio
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Senza alogeni
Altamente infiammabile
Privo di silicone

Applicazioni
Raggruppare
Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/1000
Codice articolo	146447
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Forza di tenuta min	1140 N
Diametro raggruppamento max	300 mm
Lunghezza L	1000 mm
Larghezza B	12.5 mm
Colori	colore naturale
Classe di infiammabilità	UL 94 V2
Temperatura di montaggio min	-5 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/1000
Codice articolo	146447
Ambito di consegna	Fascetta per cavi
Durata test aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311007281

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone
Quantità di contenuto	50	600
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	950	1010
Larghezza (mm)	100	225
Altezza (mm)	400	215
Peso netto (kg)	1.3	15.6
Peso lordo (kg)	1.305	15.9