

## Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/1000
Codice articolo	146447
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

#### Proprietà

Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati

Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata

Resistente agli alcalini terrosi

Resistente alla muffa e all'olio

Stabilizzato contro i raggi UV

Resistente agli acidi e agli alcali diluiti

Senza alogeni

Altamente infiammabile

Privo di silicone

#### Applicazioni

Raggruppare

Fissare

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/1000
Codice articolo	146447
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Holding force min	1140 N
Bundle diameter max	300 mm
Lunghezza L	1000 mm
Larghezza B	12.5 mm
Colori	colore naturale
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 12.5/1000
Codice articolo	146447
Ambito di consegna	50 Fascette per cavi
Durata test aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311007281

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	50	600
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	950	1010
Larghezza (mm)	100	225
Altezza (mm)	400	215
Peso netto (kg)	1.3	15.6
Peso lordo (kg)	1.305	15.9