

Kabelbinders

Standaard

Kabelbinders, standaarduitvoering, voor snel en veilig bundelen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146447
Notities	Onder standaardomstandigheden komen overeen met 9,81 N = 1 kg

Eigenschappen

Gemakkelijk in het gebruik en veilig te monteren door gladde randen

Gemakkelijk op te nemen, in te brengen en aan te trekken door binnenvertanding en afgerond uiteinde

Bestand tegen aardalkali

Bestand tegen schimmel en olie

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Halogeenvrij

Moeilijk ontvlambaar

Siliconenvrij

Toepassingen

Bundelen

Bevestigen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146447
Testrapporten	EN 62275
Materialen	Polymide 6.6
Houdkracht min	1140 N
Diameter bundel max	300 mm
Lengte L	1000 mm
Breedte B	12.5 mm
Kleuren	natural kleur
Ontvlambaarheidsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatuur min	-5 °C
Montagetemperatuur max	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	85 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146447
Levering	Kabelbinder
Duurzaamheid aanvullende teksten	Bij 50 % relatieve vochtigheid
	Na het openen van de verpakking snel verwerken
Opslagtemperatuur max	23 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311007281

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	50	600
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	950	1010
Breedte (mm)	100	225
Hoogte (mm)	400	215
Netto gewicht (kg)	1.3	15.6
Bruto gewicht (kg)	1.305	15.9