

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 9.0/780
Codice articolo	146448
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà

Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati

Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata

Resistente agli alcalini terrosi

Resistente alla muffa e all'olio

Stabilizzato contro i raggi UV

Resistente agli acidi e agli alcali diluiti

Senza alogeni

Altamente infiammabile

Privo di silicone

Applicazioni

Raggruppamento

Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 9.0/780
Codice articolo	146448
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Forza di tenuta min	800 N
Diametro raggruppamento max	235 mm
Lunghezza L	780 mm
Larghezza B	9 mm
Colori	nero
Grado di infiammabilità	UL 94 V2
Temperatura di montaggio min	-5 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 9.0/780
Codice articolo	146448
Ambito di consegna	Fascette per cavi
Durata testi aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311008011

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	100	1000	12000
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	850	800	1200
Larghezza (mm)	200	300	800
Altezza (mm)	35	300	1200
Peso netto (kg)	1.4	14	168
Peso lordo (kg)	1.405	14.3	186.2